







ZESTAWIENIE STOLARKI

Oznaczenie	01	03
Schemat		
S _z	1450	800
H _z	1450	2200
Ilość	4	1
Loaklizacja	Pokoje, kuchnia	Wejście na balkon
Uwagi	Profile PCV - białe Nawiewnik podciśn. dł. 39 cm w ramie Szyby zespolone U < 1,8 W/m ² K Uszczelka czarna Okucia białe Otwieranie z poziomu posadzki	Profile PCV - białe Szyby zespolone U < 1,8 W/m ² K Uszczelka czarna Okucia białe

Oznaczenie	D1	D2	D3	D4
Schemat				
S _z	600	700	800	900
H _z	2050	2050	2050	2060
Ilość	1	1	4	1
Loaklizacja	w.c.	Lazienka	Pokoje, kuchnia	Na klatkę schodową
Uwagi	Drzwi drewniane z szyba u gory Kratka nawiewna u dolu drzwi	Drzwi drewniane z szyba u gory Kratka nawiewna u dolu drzwi	Drzwi drewniane z szyba	Drzwi drewniane wzmacnione pełne 2 zamki z wkładką na klucz

mgr inż. Piotr DOKŁADAŃSKI
inżynier budownictwa lądowego
prawienia budowlane z § 5 ust. 1,
§ 6 ust. 1 i 3, § 7 i § 13 ust. 1, nr
widencyjny 1424/90 LO UW Leszno

Wymiary okien i drzwi dostosować do rzeczywistych pobranych na budowie po demontażu starej stolarki.