

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|--------------------------------|---|------|--------------|----------------|
| KOSZTORYS: | | | | | |
| 1 | | | | | |
| d.1 | KNR-W 2-01 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | | |
| | | 0,07 | km | 0,070 | |
| | | | | RAZEM | 0,070 |
| 2 | KNR 2-31 0804-03 0804-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości do 25 cm | m2 | | |
| d.1 | | 213 | m2 | 213,000 | |
| | | | | RAZEM | 213,000 |
| 3 | KNR 2-31 0804-07 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm | m2 | | |
| d.1 | | 213 | m2 | 213,000 | |
| | | | | RAZEM | 213,000 |
| 4 | KNR 2-01 0202-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | | |
| d.1 | | 20 | m3 | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 5 | KNR 2-31 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II | m2 | | |
| d.1 | | 287 | m2 | 287,000 | |
| | | | | RAZEM | 287,000 |
| 6 | KNR 2-23 0110-01 0110-02 | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 20 cm | m2 | | |
| d.1 | | 287 | m2 | 287,000 | |
| | | | | RAZEM | 287,000 |
| 7 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | | |
| d.1 | | 304 | m2 | 304,000 | |
| | | | | RAZEM | 304,000 |
| 8 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | | |
| d.1 | | 287 | m2 | 287,000 | |
| | | | | RAZEM | 287,000 |
| 9 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | | |
| d.1 | | 30,5 | m | 30,500 | |
| | | | | RAZEM | 30,500 |
| 10 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm - dojsćie do furtki | m2 | | |
| d.1 | | 2,2 | m2 | 2,200 | |
| | | | | RAZEM | 2,200 |
| 11 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową dojsćia do furtki | m | | |
| d.1 | | 3 | m | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |